

















Das problem

Schäden und hohe Kosten bei der Unkrautbekämpfung

Chemische Unkrautvernichtungsmittel sind schädlich für unsere Umwelt. Die Unkrautbekämpfung und -beseitigung erfolgt daher zunehmend thermisch, beispielsweise durch Flammen, Heißluft oder Hochdruckreiniger. Diese Methoden sind nicht nur teuer und zeitaufwendig. sondern können durch übermäßige Hitze auch Schäden an Licht- und Schildermasten verursachen. Außerdem wächst das Unkraut hier sehr schnell nach, sodass regelmäßige Wiederholungen erforderlich sind. Die Unkrautbeseitigung mit Flamme birgt große Gefahren für Menschen und Umgebung. Aktuell gab es im Kreis Heinsberg sogar einen Todesfall.



Die Lösung

Essie® Trottoir

Essie® Trottoir verhindert Unkrautwachstum, verlängert die Lebensdauer der öffentlichen Objekte. Mit Essie trottoir entstehen weniger Schäden, Wartungskosten entfallen. Essie® trottoir ist ein nachaltiges Produkt aus niederländischer Produktion. Entwickelt und hergestellt in den Niederlanden durch Fa. Filoform.





Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit in jedem Schritt

Essie® Trottoir trägt zu einer umweltverträglichen und umweltfreundlichen Zukunft bei. Nach der Montage wird das Produkt als Restmüll betrachtet und vereinfacht die Entsorgung, schont auch hier die Umwelt.



Essie® Trottoir(400ml)

Widerstandsfähig gegen Vibrationen und Stöße, gegen Straßenverkehr

Sicher vor Vandalismus und Starkwettereinflüssen

Hitzebeständig

Hält allen Wetterbedingungen stand. Egal ob große Hitze, Kälte, Frost, Starkregen

Allwetterfest

Funktioniert unter allen Wetterbedingungen, einschließlich Regen.

Dauerhaft elastisch

Essie® Trottoir bleibt immer flexibel aber formstabil.

Benutzerfreundlich

Essie trottoir ist einfach in der Anwendung. Eine Schulung für die Verarbeiter ist nicht erforderlich.

Essie® Trottoir kann auf allen üblichen Verkehrsflächen angewendet werden egal ob Beton, Keramik, Ziegel, Asphalt, Pflasterfläche

Befestigte Flächen: Beton, Keramik, Ziegel, Asphalt, Pflasterfläche

Materialien: auch auf Metallen wie Aluminium. Stahl, Kunststoff. Egal ob beschichtet oder lackiert.



Essie® Trottoir

Essie® trottoir kann von jedermann verarbeitet werden - folgen Sie einfach den Arbeitsschritten

- 1. Verwenden Sie Schutzhandschuhe um die Verschluss-Spange zu entfernen.
- 2. Vermischen Sie den Beutelinhalt durch zwei minütiges intensives Kneten.
- 3. Schneiden Sie eine Ecke des Beutels ab um eine Gießöffnung zu erhalten.
- 4. Gießen Sie das Harz in den zu verschließenden Fugenspalt (mindest Fugentiefe lcm).
- 5. Essie trottoir ist 10 15 Sekunden fließfähig, danach härtet die Masse schnell aus.

ESSIEBV.COM ESSIEBV.COM



MIX IT, SEAL IT.



Essie B.V.

Stellingmolen 9, 2906 SH, Capelle aan den IJssel info@essiebv.com, T. 085 08 02 610